

BRUMISATEUR

L'appareil sans buses qui en pulvérisant l'eau réduit la température, créant un bien-être ventilé.

Il utilise le principe naturel de pulvérisation de l'eau qui produit de l'air frais en libérant des millions de microparticules d'eau fraîche qui, en évaporant rapidement, réduisent la température ambiante en emportant la chaleur.

Il est unique car il pulvérise l'eau sans utilisation de buses, évitant ainsi de possibles obstructions et donc un mauvais fonctionnement.

La vitesse de l'émission de la brume légère est réglable en plusieurs positions. Le ventilateur est doté d'un système d'oscillation de 0 à 72° qui remplit la zone d'une fraîcheur ventilée.

Le réservoir de l'eau est intégré, il n'y a aucune unité externe.

Il a une grande autonomie d'utilisation (5/6 heures).

Ils sont spécifiques pour:

- ZONES EXTÉRIEURES DE HANGARS
- PLATE-FORMES LOGISTIQUES
- ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS AVEC PRÉSENCE DE POUSSIÈRES
- ESPACES SPORTIFS
- CHÂPITEAUX
- CENTRES BALNEAIRES
- PISCINES
- TERRASSES
- DE BARS - RESTAURANTS - HOTELS
- ÉVÈNEMENTS EN PLEIN AIR

- Aucune entretien, ne craint pas le calcaire car il n'a pas de buses
- L'installation électrique est étanche, par conséquent l'utilisation est sûre
- Il peut être placé partout car il est mobile
- Vitesse de ventilation réglable avec interrupteur à 3 positions
- Equipé d'un minuteur
- Possibilité de réglage de la nébulisation
- Très silencieux
- Aucune unité extérieure
- Réduit la température immédiatement créant ainsi un grand bien-être ambiant
- Il n'a pas de compresseur, donc aucun problème de manutention

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	230V
Flux d'air minimum	minimum 143 max 220 m³/min
Zone rafraîchie	35/40 m² environ
Rayon d'action	15 m
Réduction température	4 - 6° C
Angle d'oscillation	0-72°
Angle d'inclinaison	-15°/+15°
Réservoir d'eau	57 litres
Consommation de l'eau (moyenne)	2,8 litres/h
Diamètre hélice	65 cm
Vitesse	1100 - 1250 1400 rpm
Puissance	210-220-240 Watts
Niveau sonore	55-60-68 dB
Poids net	34,2 Kg
Hauteur	185 cm



Le ventilateur est doté d'un système d'oscillation de 0 à 72°



Roulettes pivotantes