CANON DE BRUMISATION · GAMME GRANDE PORTÉE · AUTONOME

Nouveau modèle

ELEFANTE AUTONOME

Le grand canon sans réseau : réservoir 1 000 L et groupe électrogène intégrés



L'ELEFANTE AUTONOME embarque son eau et son énergie : réservoir de 1 000 L et groupe électrogène de 18 kW. Il porte à 75 m et couvre environ 10 700 m² avec 156 buses sur 3 couronnes. Sa couronne chauffante lui permet de fonctionner par basses températures. Version sur base ou sur remorque à roues pneumatiques pour les terrains accidentés.

Idéal pour : carrières et chantiers isolés, démolition, terrassement, sites sans eau ni électricité, interventions temporaires.

PORTÉE	ZONE COUVERTE
75 m	**10 700 m²**
DÉBIT	**PRESSION**
33 à 42 l/min	**60 bar**

Vente | Mise en service

Versions

Version	Débit	Pression	Goutte	Puissance	Poids
ELEFANTE AUTONOME sur base	42 l/min	60 bar	18 µm	22,3 kW	1 100 kg
ELEFANTE AUTONOME sur roues	33 l/min	60 bar	17 µm	20 kW	2 300 kg

Autonomie en eau (calculée) : environ 24 min à 42 l/min et 30 min à 33 l/min sur le réservoir de 1 000 L ; à raccorder à une citerne pour un usage prolongé.

Caractéristiques techniques

Ventilateur	**Ø 600 mm, 15 kW, 28 500 m³/h**
Orientation	**Oscillation automatique 340°, inclinaison automatique −20° à +45°**
Buses	**156 buses sur 3 couronnes, préchauffage 1 kW**
Pompe	**Pompe professionnelle à bielles 1 450 tr/min, tête laiton, 3 pistons céramique, groupe séparé**
Énergie et eau	**Groupe électrogène 18 kW, réservoir 1 000 L**
Commande	**Écran tactile, automate, programmateur hebdomadaire**
Bruit / protection	**< 93 LwA · IP55**

Points forts

- Aucun raccordement eau ni électricité
- Couronne chauffante pour le travail en hiver
- Remorque à roues pneumatiques (version roues)
- Pressostat manque d'eau et rupture de tuyau
- Électrovannes de décharge de pression
- Kit d'entretien pompe 750 heures fourni

Options, entretien et services

Un interlocuteur unique, de l'étude à l'entretien

Options

Version doseur (DOS). Injection proportionnelle d'additif, de 0,2 à 2 % sur l'ELEFANTE SILENCIEUX.

Télécommande. Jusqu'à 50 m en champ libre (ELEFANTE SILENCIEUX).

Réservoir 1 000 L. Pour le GUFO, sur les sites sans arrivée d'eau.

Kit d'entretien sur mesure. Consommables regroupés selon les heures de fonctionnement.

Entretien de la pompe

Toutes les 500 heures	**LINCE : joints d'étanchéité, kit clapets, huile**
Toutes les 750 heures	**Autres modèles : joints d'étanchéité, kit clapets, huile pour pompe haute pression**
Toutes les 1 500 heures	**Révision complète : pistons céramique, joints d'huile, kit clapets, huile**
Consommables courants	**Cartouches filtrantes, kit clapets, kit garnitures, huile**

Vente

Matériel neuf, livré et mis en service sur votre site.

Location

ELEFANTINO 2.0 en location ; autres modèles sur demande spécifique.

Conseil

Visite de site, choix du modèle et du support, devis gratuit.

Mise en service

Raccordement, réglages et formation de vos équipes.

Maintenance

Contrat d'entretien, révisions de pompe, dépannage sur site.

Pièces détachées

Buses, clapets, garnitures, filtres et pompes en stock.

Conditions

Garantie	**2 ans pièces**
Prix	**Sur devis, selon modèle, support, débit et options**
Location	**ELEFANTINO 2.0 ; autres modèles sur demande spécifique**

Contactez-nous

TÉLÉPHONE
09 80 80 89 87

EMAIL
contact@brumisol.com

SITE WEB
www.brumisol.com

IMPLANTATIONS
Gleizé (69400) · Houdan (78550)

BRUMISOL, SAS LMJ Distribution, 236 rue de la Chapelle, 69400 Gleizé. RCS Lyon 843 484 064. Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer. Portées et surfaces mesurées sans vent ; elles varient selon les conditions météorologiques et la configuration du site.