CANON DE BRUMISATION · GAMME GRANDE PORTÉE · 400 V

Nouveau modèle

ELEFANTE SILENCIEUX

Le très grand canon silencieux : 90 m de portée, 24 000 m², 94 dB



L'ELEFANTE SILENCIEUX est notre canon de très grande portée : 90 m et 24 000 m² couverts en oscillation automatique à 340°. Son ventilateur de grand diamètre tourne à 1 500 tr/min seulement, pour un niveau sonore limité à 94 dB. Ses 110 buses sur 2 couronnes en série produisent des gouttes de 18 à 20 µm. Il existe sur base fixe ou sur roues pneumatiques.

Idéal pour : carrières, cimenteries, ports et terminaux vrac, plateformes de déchets et de compostage, sites proches des habitations, grands halls.

PORTÉE	ZONE COUVERTE
90 m	**24 000 m²**
DÉBIT	BRUIT
50 l/min	**94 dB**

Vente | Mise en service

Versions

Version	Débit	Pression	Goutte	Puissance (3 × 400 V)	Poids
ELEFANTE SILENCIEUX sur base	50 l/min	65 bar	20 µm	25 kW	540 kg
ELEFANTE SILENCIEUX sur roues	50 l/min	65 bar	20 µm	25 kW	660 kg

Autres débits (33 et 42 l/min) et version doseur sur demande.

Caractéristiques techniques

Ventilateur	**Ø 820 mm, 18,5 kW, 1 500 tr/min, 39 500 m³/h**
Orientation	**Oscillation automatique 340°, inclinaison automatique −15° à +45°**
Buses	**110 buses sur 2 couronnes en série**
Pompe	**Pompe professionnelle à bielles 1 450 tr/min, tête laiton, 3 pistons céramique, 6,3 kW**
Commande	**Écran tactile 4,3'', automate, programmateur hebdomadaire**
Bruit / protection	**< 94 LwA · IP54**
Dimensions (L × P × H)	**2 000 × 1 550 × 2 530 mm (base) · 2 400 × 1 720 × 2 500 mm (roues)**

Points forts

- Portée 90 m, la plus grande de la gamme
- Ventilateur basse vitesse : 94 dB seulement
- Filtration 50 µm et régulateur de pression
- Pressostat haute pression, vanne de dérivation
- Télécommande jusqu'à 50 m en option
- Kit d'entretien pompe 750 heures fourni

Options, entretien et services

Un interlocuteur unique, de l'étude à l'entretien

Options

Version doseur (DOS). Injection proportionnelle d'additif, de 0,2 à 2 % sur l'ELEFANTE SILENCIEUX.

Télécommande. Jusqu'à 50 m en champ libre (ELEFANTE SILENCIEUX).

Réservoir 1 000 L. Pour le GUFO, sur les sites sans arrivée d'eau.

Kit d'entretien sur mesure. Consommables regroupés selon les heures de fonctionnement.

Entretien de la pompe

Toutes les 500 heures	**LINCE : joints d'étanchéité, kit clapets, huile**
Toutes les 750 heures	**Autres modèles : joints d'étanchéité, kit clapets, huile pour pompe haute pression**
Toutes les 1 500 heures	**Révision complète : pistons céramique, joints d'huile, kit clapets, huile**
Consommables courants	**Cartouches filtrantes, kit clapets, kit garnitures, huile**

Vente

Matériel neuf, livré et mis en service sur votre site.

Location

ELEFANTINO 2.0 en location ; autres modèles sur demande spécifique.

Conseil

Visite de site, choix du modèle et du support, devis gratuit.

Mise en service

Raccordement, réglages et formation de vos équipes.

Maintenance

Contrat d'entretien, révisions de pompe, dépannage sur site.

Pièces détachées

Buses, clapets, garnitures, filtres et pompes en stock.

Conditions

Garantie	**2 ans pièces**
Prix	**Sur devis, selon modèle, support, débit et options**
Location	**ELEFANTINO 2.0 ; autres modèles sur demande spécifique**

Contactez-nous

TÉLÉPHONE
09 80 80 89 87

EMAIL
contact@brumisol.com

SITE WEB
www.brumisol.com

IMPLANTATIONS
Gleizé (69400) · Houdan (78550)

BRUMISOL, SAS LMJ Distribution, 236 rue de la Chapelle, 69400 Gleizé. RCS Lyon 843 484 064. Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer. Portées et surfaces mesurées sans vent ; elles varient selon les conditions météorologiques et la configuration du site.