CANON DE BRUMISATION · GAMME MOBILE · 400 V

ELEFANTINO 2.0

Le canon mobile compact sur 4 roues, pour cibler un point de poussière

Vente & location



L'ELEFANTINO 2.0 concentre son jet sur une zone précise jusqu'à 28 m. Monté sur un châssis en acier chromé à 4 roues, il se déplace facilement d'un poste à l'autre sur chantier. Son tableau marche / arrêt commande séparément la pompe et le ventilateur, et son kit d'entrée d'eau avec stabilisateur de pression protège la pompe.

Idéal pour : chantiers de construction et de démolition, bennes et trémies, concasseurs, découpe, manutention de matières pulvérulentes.

PORTÉE	ZONE COUVERTE
28 m	**150 m²**
DÉBIT	**PRESSION**
11 à 21 l/min	**70 à 80 bar**

Vente · Location · Mise en service

Versions

Version	Débit	Pression	Goutte	Puissance (3 × 400 V)	Poids
ELEFANTINO 2.0 – 11	11 l/min	70 bar	20 µm	3,7 kW	120 kg
ELEFANTINO 2.0 – 15	15 l/min	80 bar	24 µm	4,4 kW	120 kg
ELEFANTINO 2.0 – 21	21 l/min	70 bar	24 µm	5,2 kW	120 kg

Caractéristiques techniques

Ventilateur	**Ø 397 mm, 3 kW, 2 800 tr/min**
Orientation	**Hausse manuelle 0° à +30°, jet fixe**
Buses	**1 couronne inox AISI 304 de 30 buses**
Pompe	**Pompe professionnelle à bielles 1 450 tr/min, tête laiton, 3 pistons céramique**
Moteur de pompe	**1,5 kW (11 l/min), 2,2 kW (15 l/min), 3 kW (21 l/min)**
Bruit / protection	**< 90 LwA · IP54**
Châssis	**Acier chromé S235JR verni, 4 roues pleines**

Points forts

- Portée 28 m, +33 % par rapport à l'ancien modèle
- 4 roues : stable et facile à déplacer
- Filtration de l'eau et kit d'entrée avec stabilisateur de pression
- Soupape bypass intégrée
- Sécurité manque d'eau, décharge de la pression résiduelle
- Kit d'entretien pompe 750 heures fourni

Options, entretien et services

Un interlocuteur unique, de l'étude à l'entretien

Options

Version doseur (DOS). Injection proportionnelle d'additif, de 0,2 à 2 % sur l'ELEFANTE SILENCIEUX.

Télécommande. Jusqu'à 50 m en champ libre (ELEFANTE SILENCIEUX).

Réservoir 1 000 L. Pour le GUFO, sur les sites sans arrivée d'eau.

Kit d'entretien sur mesure. Consommables regroupés selon les heures de fonctionnement.

Entretien de la pompe

Toutes les 500 heures	**LINCE : joints d'étanchéité, kit clapets, huile**
Toutes les 750 heures	**Autres modèles : joints d'étanchéité, kit clapets, huile pour pompe haute pression**
Toutes les 1 500 heures	**Révision complète : pistons céramique, joints d'huile, kit clapets, huile**
Consommables courants	**Cartouches filtrantes, kit clapets, kit garnitures, huile**

Vente

Matériel neuf, livré et mis en service sur votre site.

Location

ELEFANTINO 2.0 en location ; autres modèles sur demande spécifique.

Conseil

Visite de site, choix du modèle et du support, devis gratuit.

Mise en service

Raccordement, réglages et formation de vos équipes.

Maintenance

Contrat d'entretien, révisions de pompe, dépannage sur site.

Pièces détachées

Buses, clapets, garnitures, filtres et pompes en stock.

Conditions

Garantie	**2 ans pièces**
Prix	**Sur devis, selon modèle, support, débit et options**
Location	**ELEFANTINO 2.0 ; autres modèles sur demande spécifique**

Contactez-nous

TÉLÉPHONE
09 80 80 89 87

EMAIL
contact@brumisol.com

SITE WEB
www.brumisol.com

IMPLANTATIONS
Gleizé (69400) · Houdan (78550)

BRUMISOL, SAS LMJ Distribution, 236 rue de la Chapelle, 69400 Gleizé. RCS Lyon 843 484 064. Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer. Portées et surfaces mesurées sans vent ; elles varient selon les conditions météorologiques et la configuration du site.