CANON DE BRUMISATION · GAMME OSCILLANTE · 400 V

GRU

Nouveau modèle

Le canon oscillant automatique pour les zones moyennes, programmable



Entièrement repensé, le GRU balaie automatiquement jusqu'à 300° et couvre 1 500 m² avec une portée de 30 m. Son écran tactile programme les plages de travail et de pause, la plage de rotation et les cycles. Le châssis en acier galvanisé intègre un réservoir tampon de 30 L. Version avec doseur pour diffuser un additif.

Idéal pour : plateformes de recyclage, stockages de vrac, cours de chantier, aires de déchets, abattement d'odeurs.

PORTÉE	ZONE COUVERTE
30 m	**1 500 m²**
DÉBIT	OSCILLATION
11 à 21 l/min	**auto 300°**

Vente · Mise en service · Version doseur

Versions

Version	Débit	Pression	Goutte	Puissance (3 × 400 V)	Poids
GRU – 11	11 l/min	70 bar	18 µm	4,9 kW	170 kg
GRU – 15	15 l/min	70 bar	24 µm	5,6 kW	170 kg
GRU – 21	21 l/min	70 bar	24 µm	6,4 kW	170 kg

Chaque version existe avec doseur d'additif (version DOS).

Caractéristiques techniques

Ventilateur	**Ø 397 mm, 3 kW, 2 800 tr/min**
Orientation	**Rotation automatique 300°, hausse manuelle −20° à +25°**
Buses	**1 couronne inox AISI 304 de 30 buses**
Pompe	**Pompe professionnelle à bielles 1 450 tr/min, tête laiton, 3 pistons céramique**
Moteur de pompe	**1,9 kW (11 l/min), 2,6 kW (15 l/min), 3,4 kW (21 l/min)**
Commande	**Écran tactile et automate : pompe, ventilateur, rotation, cycles**
Bruit / protection	**< 87 LwA · IP54**
Dimensions (L × P × H)	**1 200 × 800 × 1 700 mm · réservoir 30 L**

Points forts

- Couvre la zone de deux anciens canons
- Rotation automatique : portée +20 %, surface +115 %
- Plages de travail et de pause programmables
- Pilotage par application smartphone
- Châssis acier galvanisé
- Kit d'entretien pompe 750 heures fourni

Options, entretien et services

Un interlocuteur unique, de l'étude à l'entretien

Options

Version doseur (DOS). Injection proportionnelle d'additif, de 0,2 à 2 % sur l'ELEFANTE SILENCIEUX.

Télécommande. Jusqu'à 50 m en champ libre (ELEFANTE SILENCIEUX).

Réservoir 1 000 L. Pour le GUFO, sur les sites sans arrivée d'eau.

Kit d'entretien sur mesure. Consommables regroupés selon les heures de fonctionnement.

Entretien de la pompe

Toutes les 500 heures	**LINCE : joints d'étanchéité, kit clapets, huile**
Toutes les 750 heures	**Autres modèles : joints d'étanchéité, kit clapets, huile pour pompe haute pression**
Toutes les 1 500 heures	**Révision complète : pistons céramique, joints d'huile, kit clapets, huile**
Consommables courants	**Cartouches filtrantes, kit clapets, kit garnitures, huile**

Vente

Matériel neuf, livré et mis en service sur votre site.

Location

ELEFANTINO 2.0 en location ; autres modèles sur demande spécifique.

Conseil

Visite de site, choix du modèle et du support, devis gratuit.

Mise en service

Raccordement, réglages et formation de vos équipes.

Maintenance

Contrat d'entretien, révisions de pompe, dépannage sur site.

Pièces détachées

Buses, clapets, garnitures, filtres et pompes en stock.

Conditions

Garantie	**2 ans pièces**
Prix	**Sur devis, selon modèle, support, débit et options**
Location	**ELEFANTINO 2.0 ; autres modèles sur demande spécifique**

Contactez-nous

TÉLÉPHONE
09 80 80 89 87

EMAIL
contact@brumisol.com

SITE WEB
www.brumisol.com

IMPLANTATIONS
Gleizé (69400) · Houdan (78550)

BRUMISOL, SAS LMJ Distribution, 236 rue de la Chapelle, 69400 Gleizé. RCS Lyon 843 484 064. Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer. Portées et surfaces mesurées sans vent ; elles varient selon les conditions météorologiques et la configuration du site.