CANON DE BRUMISATION · GAMME OSCILLANTE · 400 V

GUFO

Nouveau modèle

Le canon prêt à l'emploi, avec réservoir de 1 000 L en option



Le GUFO est entièrement renouvelé pour 2027. Livré monté, il se pose et fonctionne sans montage sur place, et son système de repliage réduit fortement le coût de transport. Il couvre 1 500 m² en oscillation automatique à 330°, avec 32,5 m de portée. Associé à un réservoir de 1 000 L, il travaille là où il n'y a pas d'arrivée d'eau permanente.

Idéal pour : carrières et sites sans réseau d'eau, cimenteries, diffusion de tensioactifs (version doseur), abattement d'odeurs, rafraîchissement.

PORTÉE	ZONE COUVERTE
32,5 m	**1 500 m²**
DÉBIT	OSCILLATION
11 à 15 l/min	**auto 330°**

Vente · Mise en service · Version doseur

Versions

Version	Débit	Pression	Goutte	Puissance (3 × 400 V)	Poids
GUFO – 11	11 l/min	70 bar	18 µm	4,5 kW	280 kg
GUFO – 15	15 l/min	70 bar	24 µm	5,2 kW	280 kg

Chaque version existe avec doseur d'additif (version DOS). Réservoir polyéthylène 1 000 L en option.

Caractéristiques techniques

Ventilateur	**Ø 397 mm, 3 kW, 2 800 tr/min**
Orientation	**Oscillation automatique 330°, hausse manuelle −20° à +30°**
Buses	**1 couronne inox AISI 304 de 30 buses**
Pompe	**Pompe professionnelle à bielles 1 450 tr/min, tête laiton, 3 pistons céramique**
Moteur de pompe	**1,5 kW (11 l/min), 2,2 kW (15 l/min)**
Commande	**Écran tactile 4,3″ et automate, programme d'entretien préventif**
Bruit / protection	**< 90 LwA · IP54**
Dimensions (L × P × H)	**1 600 × 1 500 × 2 400 mm**

Points forts

- Livré monté, prêt à l'emploi
- Transport optimisé : −45 % sur le coût
- Fonctionne sur réservoir 1 000 L (option)
- Électrovannes de décharge, pressostat manque d'eau
- Châssis acier galvanisé à chaud, peinture époxy
- Télécommande et kit d'entretien 750 heures

Options, entretien et services

Un interlocuteur unique, de l'étude à l'entretien

Options

Version doseur (DOS). Injection proportionnelle d'additif, de 0,2 à 2 % sur l'ELEFANTE SILENCIEUX.

Télécommande. Jusqu'à 50 m en champ libre (ELEFANTE SILENCIEUX).

Réservoir 1 000 L. Pour le GUFO, sur les sites sans arrivée d'eau.

Kit d'entretien sur mesure. Consommables regroupés selon les heures de fonctionnement.

Entretien de la pompe

Toutes les 500 heures	**LINCE : joints d'étanchéité, kit clapets, huile**
Toutes les 750 heures	**Autres modèles : joints d'étanchéité, kit clapets, huile pour pompe haute pression**
Toutes les 1 500 heures	**Révision complète : pistons céramique, joints d'huile, kit clapets, huile**
Consommables courants	**Cartouches filtrantes, kit clapets, kit garnitures, huile**

Vente

Matériel neuf, livré et mis en service sur votre site.

Location

ELEFANTINO 2.0 en location ; autres modèles sur demande spécifique.

Conseil

Visite de site, choix du modèle et du support, devis gratuit.

Mise en service

Raccordement, réglages et formation de vos équipes.

Maintenance

Contrat d'entretien, révisions de pompe, dépannage sur site.

Pièces détachées

Buses, clapets, garnitures, filtres et pompes en stock.

Conditions

Garantie	**2 ans pièces**
Prix	**Sur devis, selon modèle, support, débit et options**
Location	**ELEFANTINO 2.0 ; autres modèles sur demande spécifique**

Contactez-nous

TÉLÉPHONE
09 80 80 89 87

EMAIL
contact@brumisol.com

SITE WEB
www.brumisol.com

IMPLANTATIONS
Gleizé (69400) · Houdan (78550)

BRUMISOL, SAS LMJ Distribution, 236 rue de la Chapelle, 69400 Gleizé. RCS Lyon 843 484 064. Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer. Portées et surfaces mesurées sans vent ; elles varient selon les conditions météorologiques et la configuration du site.